PRODUKTINFORMATION

LIQUI MOLY

Гидравлическое масло HLP 10

ОПИСАНИЕ

Гидравлические масла HLP – это минеральные масла, использующиеся в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Они содержат активные вещества, повышающие их стойкость к старению, коррозионную защиту и свойств EP. Благодаря своим присадкам масла удовлетворяют любым требованиям и используются преимущественно в гидравлических системах, в которых возникают высокие термические нагрузки или может появляться коррозия из-за воды, а также в системах с насосами или водометными двигателями, которым требуются масла с защитой от износа при смешанном трении в зависимости от рабочих условий.

Обозначение в соответствии с DIN 51 524: HLP 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	:	10		DIN 51519
Плотность при +15°C	:	0,880	г/см^3	DIN 51757
Вязкость при +40°C	:	10	мм^2/сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	:	2,65	мм^2/сек	DIN 51562
Индекс вязкости	:	100		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	:	+136	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	:	-32	°C	DIN ISO 3016
Зольность, сульфат	:	0,16	г/100г	DIN 51575
Кислотное число	:	0,5	мг KOH/г	DIN 51558 Часть1
Число омыления	:	1,1	мг KOH/г	DIN 51559
Корр. действие на сталь	:	0-B	ст. корр.	DIN 51355
Коррозионное действие на Cu	:	1-125 A3	ст. корр.	DIN 51759
Характеристики пенообразов.	:	S 1B – 30/0		DIN 51566 E
		S 2B – 50/0		DIN 51566 E
		S 3B – 30/0		DIN 51566 E

ПРИМЕНЕНИЕ

В различных гидравлических устройствах: гидронасосы и гидромоторы, Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Гидравлическое масло HLP 10	20 л	№ продукта 4130
	205 л	№ продукта 1123

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13