PRODUKTINFORMATION

Truck-Nachfull-Oil 5W-30

ОПИСАНИЕ всесезонное моторное масло на основе синтеза и современного пакета присадок. Современная технология делает сферу применения этого масла наиболее универсальной и выполняет требования мировых производителей грузовых автомобилей. Формула разрабатывалась под самые современные нормы EBPO IV и V, для автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). Масло гарантирует замечательную защиту от износа, а также высокую устойчивость масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к старению делает возможным максимальные интервалы смены. Низкая вязкость позволяет снизить расход топлива. Использовать только для дизельных двигателей.

СВОЙСТВА
- замечательная защита износа
- предотвращает отложения во впускном тракте турбины
- замечательные пусковые качества
- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость масляной пленки
- уменьшенный расход топлива
- хорошая прокачиваемость и антиокислительная стабильность
- отличные моющие и диспергирующие свойства
- поддерживает интеркулер в чистоте
- если делает возможным крайне широкий спектр применения и выполняет наивысшие требования всемирных производителей грузовых автомобилей
- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS)

Допуски и спецификации
ACEA E6/E7/E9
API CJ-4/SN
MAN M 3477
MB-Freigabe 228.51
Volvo VDS-4
Renault Trucks RLD-3, RXD
Mack EO-O Premium Plus
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации :
JASO DH2
MTU Typ 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
MAN M3271-1
MB 228.31
Renault Trucks RLD, RLD-2, RGD
SCANIA Low Ash
Volvo VDS-3, CNG
Mack EO-M Plus, EO-N Plus
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200081

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr
Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de
Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de
Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

PRODUKTINFORMATION

Truck-Nachfull-Oil 5W-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30		
Плотность при +15°C	: 0,855	г/см³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 69,7	мм²/с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 11,4	мм²/с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 157		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 226	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -45	°C	DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Truck-Nachfüllöl SAE 5W-30 всесезонное моторное масло, используется в качестве доливочного для **всех** автобусных дизельных двигателей и дизельных двигателей грузового транспорта (допуск 12.05.) Подходит для использования в ультрасовременных дизельных двигателях нормы евро IV с сажевым фильтром (DPF/CRT), так же может использоваться и на более старых грузовых автомобилях класса евро II и евро III.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдать правила эксплуатации производителей NFZ и производителей моторов. Для нормальных и продленных интервалах замены. Использовать только для дизельных двигателей.

ФАСОВКА

Truck-Nachfull-oil 5W-30	5 L	Артикул 4615

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13