



mit separatem Seitenschub, 2 Hydraulikfunktionen - Gerät ohne Gabelzinken - für Gabeln nach ISO 2330

## Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	C mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.500	750	240	2	183	89	173	Auf Anfrage
1T410Z	1.500	500	±100	540-1.720	970	240	2	183	87	196	Auf Anfrage
1T410Z	1.500	500	±100	550-1.900	1.130	240	2	183	87	206	Auf Anfrage
1T410Z	1.500	500	±100	530-1.930	1.200	240	2	183	86	211	Auf Anfrage
1,6T410Z	2.300	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	188	86	231	Auf Anfrage
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	188	85	237	Auf Anfrage
1,6T410Z	2.300	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	188	85	250	Auf Anfrage
2,5T410Z	2.800	500	±100	530-1.710	1.040	240	2	198	91	245	Auf Anfrage
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	198	90	251	Auf Anfrage
2,5T410Z	2.800	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	198	89	264	Auf Anfrage
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	208	84	281	Auf Anfrage
2,5T410Z	3.000	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	208	84	295	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	2	223	95	374	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	2	223	94	392	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	2	223	94	403	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	223	95	374	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	223	94	392	Auf Anfrage
3T410Z	3.600	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	223	94	403	Auf Anfrage
4T410Z	4.150	500	±100	560-1.860	1.130	240	3	233	100	420	Auf Anfrage
4T410Z	4.150	500	±100	560-2.060	1.330	240	3	233	99	440	Auf Anfrage
4T410Z	4.150	500	±100	550-2.170	1.460	240	3	233	99	452	Auf Anfrage
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-1.930	1.200	240	3	258	114	497	Auf Anfrage
4,5T410Z	5.000	500	±100	540-1.980	1.330	240	3	258	113	515	Auf Anfrage
4,5T410Z	5.000	500	±100	470-1.970	1.460	240	3	258	112	532	Auf Anfrage
4,5T410Z	5.000	500	±100	580-2.280	1.550	240	3	258	112	547	Auf Anfrage
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-1.930	1.200	240	3	253	113	499	Auf Anfrage
4,8T410Z	5.000	600	±100	540-1.980	1.330	240	3	253	112	513	Auf Anfrage
4,8T410Z	5.000	600	±100	470-1.970	1.460	240	3	253	112	527	Auf Anfrage
4,8T410Z	5.000	600	±100	580-2.280	1.550	240	3	253	111	541	Auf Anfrage
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.160	1.550	260	4	260	99	610	Auf Anfrage
5T410Z	6.200	600	±160	800-2.700 <sup>1)</sup>	1.550	260	4	260	102	670	Auf Anfrage
5T410Z	6.200	600	±160	530-2.430	1.820	260	4	260	99	643	Auf Anfrage

1) Aufnahme von Europaletten längs nicht möglich.  
Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.  
Gabeln siehe Typ T180  
Gerät ohne Seitenschub Modell T400Z möglich  
Gerät mit Zylinder- und Seitenschieberschutz auf Anfrage.  
Lastschutzzitter siehe Typ T479



## Beschreibung:

Das robuste Zinkenverstellgerät T410Z von KAUP ist die Alternative zum Zinkenverstellgerät T466B, wenn bei kleiner Baubreite ein großer Öffnungsbereich nötig ist. Dieses Anbaugerät eignet sich für schwere Einsätze und wird ohne Gabeln geliefert: Dadurch eröffnen sich zahlreiche individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.

## Eigenschaften:

- Stabile Konstruktion
- Gute Resttragfähigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Originalgabelzinken oder Teleskopgabeln verwendbar