



Drehbereich 360° endlos - 2 Hydraulikfunktionen

## Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md $\Delta$ -P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung litr.	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP <sub>v</sub> Y mm	Gewicht kg	Preis €
<b>2T456BZ</b>	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	210	261	198	455	Auf Anfrage
<b>2T456BZ</b>	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	210	261	198	455	Auf Anfrage
<b>3,5T456BZ</b>	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	258	271	241	703	Auf Anfrage
<b>4,5T456BZ</b>	4.500	500	130- 1.130	1.350	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	261	279	236	788	Auf Anfrage
<b>5T456BZ</b>	5.000	600	260- 1.260	1.700	60	150	1.200	345	445	40	13.434	15,7	4	334	301	284	1.020	Auf Anfrage

Md: Drehmoment bei  $\Delta$ P = 125 bar.

Größere Modelle und andere Baubreiten auf Anfrage.

Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich: T456 BZA

Gerät mit Seitenschub Modell T496BZ gegen Mehrpreis erhältlich.



## Beschreibung:

Das drehbare Zinkenverstellgerät T456BZ verbindet die Vorteile zweier Baureihen von KAUP: der Drehgeräte und der Zinkenverstellgeräte. Mit den 1000-fach bewährten Grundkomponenten des KAUP-Baukastensystems entsteht so ein robustes Gerät mit zahlreichen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten.

## Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Drehbereich 360° endlos
- Stabile Konstruktion
- Gerät auch mit Anschraubgabeln lieferbar
- Optional mit Seitenschub lieferbar
- Größere Modelle und Baubreiten optional lieferbar